



HIDROELEVADORES AXION



MODELO	URI 3410	BRNI 4313	BRNI 5015	ATI 4313	HDI 5015
Altura	10,0 mt	13,0 mt	15 mt	13,4 mt	15,2 mt
Alcance lateral máx	4,3 mt	6 mt	7,0 mt	8,9 mt	7,8 mt
Aislación eléctrica	46 kV Cat. C	46 kV Cat. C	46 KV Cat. C	46 kV Cat. C	69 kV Cat. B
Capacidad de cesta	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Precisión que persiste - La implementación del Giro de Columna a través de Rodamiento y Caja Reductora minimiza el desgaste, mejorando la suavidad y precisión de los movimientos en el tiempo.



Mayor seguridad - Equipado con altos estándares de seguridad para realizar de mejor manera los trabajos en altura.



Trabajos con Tensión - Según el modelo de hidroelevador, se pueden realizar trabajos con tensión estandar y complejos, desde los 46 kV hasta los 69 kV.



HIDROELEVADORES AXION

AXION

ELEVADORES & HIDROGRÚAS

✉ ventas@pesco.cl

☎ (+56 2) 3241 8900

➔ www.pesco.cl

Nuestros Hidroelevadores

Se destacan por su confiabilidad, desarrollo tecnológico y amplia variedad de equipos, que incluye elevadores articulados, telescópicos o articulados telescópicos, permitiendo realizar todo tipo de trabajos en altura hasta los 24 m, de manera eficiente y segura.